



# Ledvance - LED ARM. LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 25W/4000K

LED ARM. LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT  
25W/4000K FABRICAAT LEDVANCE  
4058075106376

**Artikelnummer** VLL4058075106376  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075106376  
**GTIN** 04058075106376

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	0
<b>Lamphouder</b>	Zonder
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kleur behuizing</b>	Wit
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Nom. Stroom</b>	0.12 - 0.12 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	elektronisch voorschakelapparaat
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>	Nee
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Nee
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee

<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	50000 h
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constance lichtstroomrefgeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Met lampbeschermkorf</b>	
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
	0 W
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	850 °C - 30 sec.
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met schakelaar</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	25 - 25 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	25 W
	0 - 0 lm
<b>Armatuurefficiëntie</b>	100 lm/W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.9
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee

<b>Breedte</b>	24 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	36 mm
<b>Lengte</b>	1473 mm
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	met doorvoerbedrading
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Schroefklem
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 08-01-2025