



Ledvance - LED ARM. LINEAR COMPACT 8W/3000K AAN/UIT SCHAK.

LED ARM. LINEAR COMPACT 8W/3000K
AAN/UIT SCHAK. FABRICAAT LEDVANCE
4058075106116

Artikelnummer VLL4058075106116
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075106116
GTIN 04058075106116

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Zonder
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0.06 - 0.06 mA
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee

Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	
Beschermingsklasse II volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	
Met lampbeschermkorf	
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Met bewegingssensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Met aanwezigheidsmelder	
Met schakelaar	Ja
Met lichtsensor	
Geschikt voor lampvermogen	8 - 8 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	8 W
	0 - 0 lm
Armatuurefficiëntie	100 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.5
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Breedte	28 mm
Hoogte/diepte	36 mm
Lengte	573 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	met doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Schroefklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024