



Ledvance - LED ARM. SPOT AIR FIX 6W 927 PS DIM IP65 WT

LED ARM. SPOT AIR FIX 6W 927 PS DIM
IP65 WT FABRICAAT LEDVANCE
4058075799905

Artikelnummer VLA799905
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075799905
GTIN 04058075799905

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	28 - 28 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur

	stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	
Verwisselbare voorsc	Ja
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Ja
faseafsnijding	
Dimmer	Ja
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	50000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %

levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Constante lichtstroomNee
 regeling
 Beschermingsgraad
 achterzijde (IP)
 Beschermingsgraad
 frontzijde (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid IK03
 Beschermingsklasse II
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst -20 - 40 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 6 W
 systeemprestaties
 0 W
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
 Kleurtemperatuur Nee
 regelbaar
 Kleurweergave-index 90-100 (klasse 1A)
 Lichtstroom in
 noodbedrijf (Lm) 0 lm
 0 - 0 lm
 Lumen regelbaar Nee
 0 - 0 lm/W
 Lichtsterkte 0 - 0 cd
 Arbeidsfactor 0.9
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Stralingshoek Nee
 regelbaar
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Lengte 81 mm
 Breedte 81 mm
 Hoogte/diepte 34 mm
 Buitendiameter 81 mm
 0 - 0 mm
 Inbouwbreedte 0 - 0 mm
 Inbouwhoogte 0 - 0 mm
 Inbouwdiameter 68 - 68 mm
 Type bedrading Geschikt voor
 doorvoerbedrading
 Aantal polen 2
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare
 geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Aansluitwijze
 Armatuur met Nee
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Max. aantal armaturen376
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen457
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Fotobiologische RG1

veiligheid volgens EN
62471

Geschikt voor beelds Nee

chermwerkplaats

Inbouw in geïsoleerd Nee

plafond,

brandwerendheid "F

met dak"

Met IFTTT Ja

ondersteuning

Consistente kleur SDCM3

(McAdam-ellips)

Verblindingsbegrenzi 0

ng (UGR)

Compatible met AppleNee

HomeKit

Bediening via Nee

Bluetooth

Compatible met Nee

Google Assistant

Compatible met

Casambi

Compatible met Nee

Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024