



Ledvance - LED ARM. STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P158W740WAL

LED ARM. STREETLIGHT FLEX LARGE
RW35ST P158W740WAL FABRICAAT
LEDVANCE 4058075552524

Artikelnummer VLA552524
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075552524
GTIN 04058075552524

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing
Materiaal afdekking Glas transparant

Ingebouwde batterij

Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 756 - 756 mA
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee

| | |
|--|-------------|
| programmeerbaar | |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Instelbare optiek | Nee |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM5 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 h |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 | 7 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 | 14 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1 | -40 - 50 °C |
| Afstandsbediening | Zonder |
| Met radiosturing, radiocontrole | Nee |
| Constance lichtstroomrefgeling | Nee |
| Met programmeerbare lichtregeling | Nee |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Kabellengte | 0 m |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 158 W |
| | 0 - 0 lm |
| Armaturefficiëntie | 151 lm/W |

| | |
|--|-----------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Kleurweergave-index | 70-79 (klasse 2A) |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte/diepte | 90 mm |
| Lengte | 617 mm |
| Diameter | 0 mm |
| Geschikt voor vlechtmaat (-spoed) | 60 - 60 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm ² |
| Aansluitwijze | Steekklem |

Bediening via Bluetooth Nee

Met lichtsensor Nee

Met bewegingssensor

Met aanwezigheidsmelder

**Type aansluiting voor
sensor-/communicatie
module**

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024