



Ledvance - LED ARM. STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST P58W730WAL

LED ARM. STREETLIGHT FLEX MEDIUM
RV25ST P58W730WAL FABRICAAT
LEDVANCE 4058075552333

Artikelnummer VLA552333
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075552333
GTIN 04058075552333

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing
Materiaal afdekking Glas transparant

Ingebouwde batterij

Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 277 - 277 mA
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee

programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Instelbare optiek	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	10
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	21
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-40 - 50 °C
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	Nee
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Met programmeerbare lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Kabellengte	0 m
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	58 W
	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	142 lm/W

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Arbeidsfactor	0.9
Breedte	250 mm
Hoogte/diepte	90 mm
Lengte	496 mm
Diameter	0 mm
Geschikt voor	60 - 60 mm
vlechtmaat (-spoed)	
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem

Bediening via Nee

Bluetooth

Met lichtsensor Nee

Met bewegingssensor

Met

aanwezigheidsmelder

Type aansluiting voor sensor-/communicatie module

Dit productblad is gegenereerd op 04-01-2025