



Ledvance - LED ARM. STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST P 25W730WAL

LED ARM. STREETLIGHT FLEX SMALL
RV25ST P 25W730WAL FABRICAAT
LEDVANCE 4058075552272

Artikelnummer VLA552272
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075552272
GTIN 04058075552272

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing
Materiaal afdekking Glas transparant

Ingebouwde batterij

Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 115 - 115 mA
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee

programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Instelbare optiek	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	18
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	36
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-40 - 50 °C
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	Nee
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Met programmeerbare lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Kabellengte	0 m
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	25 W
	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	135 lm/W

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Arbeidsfactor	0.9
Breedte	250 mm
Hoogte/diepte	90 mm
Lengte	445 mm
Diameter	0 mm
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60 - 60 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem

Bediening via Bluetooth Nee

Met lichtsensor Nee

Met bewegingssensor

Met aanwezigheidsmelder

**Type aansluiting voor
sensor-/communicatie
module**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024