



Ledvance - LED ARM. WD DAMP PROOF SENSOR 32W 840 IP65 GY 1,2M

LED ARM. WD DAMP PROOF SENSOR 32W
840 IP65 GY 1,2M FABRICAAT LEDVANCE
4058075541962

Artikelnummer VLA541962
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075541962
GTIN 04058075541962

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met bevestigingsmateriaal Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 150 - 150 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparaat Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer | Nee |
| fabrikantspecifiek | |
| Dimmer netspanning | Nee |
| modulatie | |
| Dimmer | Nee |
| faseafsnijding | |
| Dimmer | Nee |
| faseaansnijding | |
| Dimmer | Nee |
| programmeerbaar | |
| Dimmer met | Nee |
| potentiometer (in het | |
| toestel ingebouwd) | |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Touch and | Nee |
| Dim | |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-pa neel |
| Lichtverdeling | |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur | SDCM4 |
| (McAdam-ellips) | |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie- | D |
| efficiëntieklasse van | |
| de lichtbron volgens | |
| EU regelgeving | |
| 2019/2015 | |
| Nominale levensduur | 70000 h |
| L70/B50 bij 25 °C | |
| Lumenbehoud bij | 0 % |
| gemiddelde | |
| levensduur van | |
| 35.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Lumenbehoud bij | 0 % |
| gemiddelde | |
| levensduur van | |
| 50.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Lumenbehoud bij | 0 % |
| gemiddelde | |
| levensduur van | |
| 75.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Uitval bij gemiddelde | 0 % |
| levensduur van | |
| 35.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Uitval bij gemiddelde | 0 % |
| levensduur van | |
| 50.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Beschermingsgraad | |
| achterzijde (IP) | |
| Uitval bij gemiddelde | 0 % |
| levensduur van | |
| 75.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Beschermingsgraad | |
| frontzijde (IP) | 0 |
| Max. aantal armaturen | 27 |
| per leidingbeveiliging | |
| sschakelaar B16 | |
| Max. aantal armaturen | 39 |

per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK08
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24

Nominale omgevingst -20 - 40 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Lichtstroom in
noodbedrijf (Lm) 0 lm
Geschikt voor
noodverlichting Nee
0 W

Met schakelaar
Met
aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor Ja

Met lichtsensor Ja
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met (lucht)roosters Nee
Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor
lampvermogen 0 - 0 W
0 - 0 lm/W
Systeemvermogen,
systeemprestaties 32 W
0 - 0 lm
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.9
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Constante lichtstroomNee
refgeling
Breedte 82 mm
Hoogte/diepte 68 mm
Lengte 1200 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading Geschikt voor
doorvoerbedrading
Aantal polen 5
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Totale harmonische
vervorming (THD) 0 %
Aansluitwijze Steekklem
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Aansluitbare
geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²

| | |
|--|----------|
| Lichtsterkte | 0 - 0 cd |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 0 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024