



# Ledvance - LED ARM. DAMP PROOF SPEC GEN 2 50W 4000K IP67 1,5M

LED ARM. DAMP PROOF SPEC GEN 2 50W  
4000K IP67 1,5M FABRICAAT LEDVANCE  
4058075452176

**Artikelnummer** VLA452176  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075452176  
**GTIN** 04058075452176

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Ja  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Met bevestigingsmateriaal** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Oppervlaktebescherming behuizing** Geen (onbehandeld)  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Rasteruitvoering** Mat  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 250 - 250 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorschakelapparaat** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee

<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning</b>	Nee
<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het</b>	
<b>toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and</b>	Nee
<b>Dim</b>	
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur</b>	SDCM5
<b>(McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-</b>	
<b>efficiëntieklasse van</b>	
<b>de lichtbron volgens</b>	
<b>EU regelgeving</b>	
<b>2019/2015</b>	
<b>Nominale levensduur</b>	80000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>75.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Beschermingsgraad</b>	
<b>achterzijde (IP)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>75.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Beschermingsgraad</b>	
<b>frontzijde (IP)</b>	0
<b>Max. aantal armaturen</b>	24
<b>per leidingbeveiliging</b>	
<b>sschakelaar B16</b>	
<b>Max. aantal armaturen</b>	34

per leidingbeveiliging  
sschakelaar C16  
Beschermingsgraad  
(NEMA)  
Slagvastheid IK06  
Beschermingsklasse I  
volgens IEC 61140  
Armatuur met Ja  
begrensde oppervlakt  
etemperatuur "D"  
volgens EN  
60598-2-24

Nominale omgevingst -20 - 40 °C  
emperatuur volgens  
IEC62722-2-1  
Lichtstroom in 0 lm  
noodbedrijf (Lm)  
Geschikt voor Nee  
noodverlichting  
0 W

Met schakelaar  
Met  
aanwezigheidsmelder  
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee  
Inbouw in geïsoleerd Nee  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"  
Met (lucht)roosters Nee  
Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s  
heidsproef volgens  
IEC 60695-2-11  
Geschikt voor 0 - 0 W  
lampvermogen

0 - 0 lm/W  
Systeemvermogen, 50 W  
systeemprestaties

0 - 0 lm  
Lichtkleur Wit  
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K  
Flikkerende waarde 0

Pst LM  
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)  
Arbeidsfactor 0.9  
Stroboscoopeffectwa 0  
arde SVM

Constante lichtstroom  
refgeling

Breedte 0 mm  
Hoogte/diepte 82 mm  
Lengte 1644 mm  
Buitendiameter 74 mm  
Inbouwlengte 0 mm  
Inbouwbreedte 0 mm  
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
Inbouwdiameter 0 mm  
Type bedrading met doorvoerbedrading  
Aantal polen 3  
Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
Totale harmonische  
vervorming (THD) 0 %  
Aansluitwijze Steekklem  
Fotobiologische  
veiligheid volgens EN  
62471  
Aansluitbare 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
geleiderdoorsnede  
Lichtsterkte 0 - 0 cd

<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja

**Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025