



Ledvance - LED FLOODLIGHT 125W 6500K SYM 100 ZWART

LED FLOODLIGHT 125W 6500K SYM 100
ZWART SCHIJNWERPER 125W 6500K SYM
100 BK type: FL PFM 125 W 6500 K SYM 100
BK FABRICAAT LEDVANCE 4058075423718 -
lumenpakket: ca. 15.000 lumen - AAN/UIT
variant (niet dimbaar) - 125W,
100-277V/50-60Hz, driver geïntegreerd - kleur
temperatuur: 6.500K, Ra. >80 - lichtdistributie:
symmetrisch 100° x 100° - aluminium
behuizing, IK08, IP65, - behuizing gecoat in het
zwart - v.v. bevestigingsbeugel + 1 meter snoer
3x1,0mm² - afscherming middels mat en
gehard glas - afm. 290x381x59mm (LxH (incl.
beugel)xdikte) - gewicht ca. 3,8 Kg. - fabricaat:
LEDVANCE, code 4058075423718

Artikelnummer VLA423718
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075423718
fabrikant
GTIN 04058075423718

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Wandmontage Ja
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafondNee
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
spantenmontage(?)
Geschikt voor podiumJa
-/vloermontage
Geschikt voor Nee
stroomrailmontage
Geschikt voor Nee
klemmontage
Geschikt voor Nee
kabelsysteem
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met bewegingssensor Nee
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen

Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	100 - 277 V
Nom. Stroom	630 - 630 mA
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde	0 %

levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Constante lichtstroom	Nee
refgeling	
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst	-30 - 50 °C
emperatuur volgens IEC62722-2-1	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	125 W
systemprestaties	
	0 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	6500 - 6500 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 - 0 lm
Lumen regelbaar	Nee
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwa	0
arde SVM	
Lengte	381 mm
Breedte	290 mm
Hoogte/diepte	59 mm
Buitendiameter	0 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Armatuur met	Nee
begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN	

60598-2-24
Max. aantal armaturen4
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen11
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Fotobiologische RG1
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT Ja
ondersteuning
Consistente kleur SDCM5
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Compatible met AppleNee
HomeKit
Bediening via Nee
Bluetooth
Compatible met Nee
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met Nee
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024