



Ledvance - ARMATUUR FLOODLIGHT 200 133W 20KLM 840 PS SY100 BK

ARMATUUR FLOODLIGHT 200 133W 20KLM
840 PS SY100 BK FABRICAAT LEDVANCE
4099854306402

Artikelnummer VLA306402
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854306402
GTIN 04099854306402

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podiumJa -/vloermontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 590 - 590 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat

Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van	0 %

100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Constance lichtstroomNee
refgeling
Beschermingsgraad
achterzijde (IP)
Beschermingsgraad
frontzijde (IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK08
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Nominale omgevingst -30 - 50 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 133 W
systemprestaties

0 W

Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurtemperatuur Nee
regelbaar
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)
0 - 0 lm
Lumen regelbaar Nee
0 - 0 lm/W
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Arbeidsfactor 0.9
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Stralingshoek Nee
regelbaar
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Lengte 294 mm
Breedte 58 mm
Hoogte/diepte 376 mm
Buitendiameter 0 mm
0 - 0 mm
Inbouwbreedte 0 - 0 mm
Inbouwhoogte 0 - 0 mm
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Type bedrading Afsluiting
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Aansluitwijze Steekklem
Armatuur met Ja
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen4
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Fotobiologische RG1
veiligheid volgens EN
62471

Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Casambi	
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025