



Ledvance - LED ARM. LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 900 15W 3000K

LED ARM. LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT
900 15W 3000K FABRICAAT LEDVANCE
4058075106239

Artikelnummer VLA106239
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075106239
GTIN 04058075106239

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal Kunststof
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0.08 - 0.08 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer RF Nee
Dimmer Sine Wave Reduction Nee
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	
Met lampbeschermkorf	
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Met bewegingssensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Met aanwezigheidsmelder	
Met schakelaar	Nee
Met lichtsensor	
Geschikt voor lampvermogen	15 - 15 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	15 W
	0 - 0 lm
Armatuurefficiëntie	100 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.5
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Breedte	24 mm
Hoogte/diepte	36 mm
Lengte	873 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	met doorvoerbedrading
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Schroefklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025