



# Ledvance - ARMATUUR DOWNLIGHT SLIM SQUARE 105 6 W 3000K WT

ARMATUUR DOWNLIGHT SLIM SQUARE 105  
6 W 3000K WT FABRICAAT LEDVANCE  
4058075079212

**Artikelnummer** VLA079212  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075079212  
**GTIN** 04058075079212

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Ja
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Wandmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Ja
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor kabelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet verstelbaar
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	0
<b>Lamphouder</b>	Zonder
<b>Materiaal behuizing</b>	Kunststof
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Met poedercoating
<b>Kleur behuizing</b>	Wit
<b>Materiaal afdekking</b>	Kunststof opaal
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Nom. Stroom</b>	58 - 58 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur

	stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Verwisselbare voorsc</b>	Ja
<b>hakelapparatuur</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het</b>	
<b>toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning</b>	Nee
<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave</b>	Nee
<b>Reduction</b>	
<b>Dimmer Touch and</b>	Nee
<b>Dim</b>	
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Kleur reflector</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-</b>	
<b>efficiëntieklasse van</b>	
<b>de lichtbron volgens</b>	
<b>EU regelgeving</b>	
<b>2019/2015</b>	
<b>Totale harmonische</b>	0 %
<b>vervorming (THD)</b>	
<b>Nominale levensduur</b>	30000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>100.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	

omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  
 Constante lichtstroomrefgeling  
 Beschermingsgraad achterzijde (IP)  
 Beschermingsgraad frontzijde (IP)  
 Beschermingsgraad (NEMA)  
 Slagvastheid IK03  
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II  
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C  
 Geschikt voor lampvermogen 6 - 6 W  
 Systeemvermogen, systeemprestaties 6 W  
 0 W  
 Lichtkleur Wit  
 Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K  
 Kleurtemperatuur regelbaar Nee  
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)  
 Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm  
 0 - 0 lm  
 Lumen regelbaar Nee  
 0 - 0 lm/W  
 Lichtsterkte 0 - 0 cd  
 Arbeidsfactor 0.5  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Stralingshoek regelbaar Nee  
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0  
 Lengte 118 mm  
 Breedte 118 mm  
 Hoogte/diepte 30 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 0 - 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 - 0 mm  
 Inbouwhoogte 0 - 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm  
 Type bedrading Afsluiting  
 Aantal polen 2  
 Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitwijze Steekklem  
 Armatuur met begrensd oppervlakte temperatuur "D" Nee  
 volgens EN 60598-2-24  
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 72  
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 96  
 Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s

<b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>	RG0
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM6
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024