



Ledvance - LED ARM. STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 45W 4000K

LED ARM. STREETLIGHT AREA SMALL
RV20ST 45W 4000K FABRICAAT LEDVANCE
4099854030390

Artikelnummer VLA030390
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854030390
GTIN 04099854030390

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal

Ingebouwde batterij

Spanningstype AC
Nominale spanning 100 - 240 V
Nom. Stroom 186 - 186 mA
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer Nee

programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Instelbare optiek	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	64
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	64
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 50 °C
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	Nee
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Met programmeerbare lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte	0.5 m
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	45 W
	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	135 lm/W

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Arbeidsfactor	0.9
Breedte	172 mm
Hoogte/diepte	73 mm
Lengte	448 mm
Diameter	0 mm
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60 - 60 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Overig

Bediening via Bluetooth Nee

Met lichtsensor Nee

Met bewegingssensor

Met aanwezigheidsmelder

**Type aansluiting voor
sensor-/communicatie
module**

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024