



Ledvance - ARMATUUR PANEL COMFORT 600 UGR<19 28W 4000K

ARMATUUR PANEL COMFORT 600 UGR<19
28W 4000K FABRICAAT LEDVANCE
4099854014628

Artikelnummer VLA014628
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854014628
GTIN 04099854014628

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met bevestigingsmateriaal Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Ja
Lichtbron Ja
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Staal
Materiaal behuizing Met poedercoating
Oppervlaktebescherming behuizing Wit
Kleur behuizing Hoogglans
Materiaal afdekking AC
Rasteruitvoering 220 - 240 V
Spanningstype 125 - 125 mA
Nominale spanning
Nom. Stroom
Type tandwiel, gereedschap Ja
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Nee
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee

Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur	SDCM3
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	D
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Nominale levensduur	100000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen	14
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	24
per leidingbeveiliging	

sschakelaar C16
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK02
Beschermingsklasse II
volgens IEC 61140
Armatuur met Nee
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24

Nominale omgevingst -10 - 50 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)
Geschikt voor Nee
noodverlichting
0 W

Met schakelaar
Met
aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met (lucht)roosters Nee
Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen

0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, 28 W
systeemprestaties

0 - 0 lm
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.9
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Constance lichtstroomNee

refgeling
Breedte 595 mm
Hoogte/diepte 32 mm
Lengte 595 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 575 mm
Inbouwbreedte 575 mm
Inbouwhoogte/-diepte 50 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading Geschikt voor
doorvoerbedrading

Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)
Aansluitwijze Steekklem
Fotobiologische RG0
veiligheid volgens EN
62471
Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Lichtsterkte 0 - 0 cd

Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024