



# Ledvance - SMART OUTD BT SOLAR PATH RGBTW FS1

SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW

**Artikelnummer** 123812  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer** 4058075763869  
**fabrikant**  
**GTIN** 04058075763869

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Soort** Aardingsstaaf  
**verlichtingsarmatuur**  
**Met grondplaat** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Met bewegingssensor** Nee

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing**  
**Kwaliteitsklasse** Overig  
**materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Spanningstype** DC  
**Nominale spanning** 2 - 3 V  
**Type**  
**voedingsspanning**  
**Nom. Stroom** 0.04 - 0.04 mA  
**Type tandwiel,**  
**gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc** Nee  
**hakelapparatuur**  
**Lichtverdeler**

**Energie-**  
**efficiëntieklasse van**  
**de lichtbron volgens**  
**EU regelgeving**  
**2019/2015**  
**Nominale levensduur** 15000 h  
**L70/B50 bij 25 °C**  
**Lumenbehoud bij** 0 %  
**gemiddelde**  
**levensduur van**  
**50.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Lumenbehoud bij** 0 %

<b>gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroomrefgeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP44
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0.12 W
<b>Lichtverdeling</b>	Asymmetrisch
<b>Lichtuittrede</b>	0 - 0 lm
<b>Armaturefficiëntie</b>	41 lm/W
<b>Lichtsterkte</b>	0 cd
<b>Stralingshoek</b>	
<b>Lichtkleur</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 6500 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.5
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Traploos
<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	562 mm
<b>Lengte</b>	150 mm
<b>Diameter</b>	150 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	1
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>	0
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b>	

