



Ledvance - SMART OUTD BT SOL 2BOLLARDSPOTPANEL

SMART+ BOLLARD Spot Panel Solar RGB +
W

Artikelnummer 123807
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075763708
GTIN 04058075763708

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort verlichtingsarmatuur Aardingsstaaf
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing Overig
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype DC
Nominale spanning 3 - 7 V
Type voedingsspanning
Nom. Stroom 476 - 476 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Nee
Lichtverdeler

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Lichtuittrede	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	45 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	455 mm
Lengte	48 mm
Diameter	48 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij	

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024