



Ledvance - SMART OUTD WIFI SWING ROUND 70CM TW

SMART+ Wifi Swing Round 70cm TW

Artikelnummer 123804
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075763821
fabrikant
GTIN 04058075763821

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Geschikt voor aantal 0

lichtbronnen

Lamphouder Zonder

Materiaal behuizing Aluminium

Kwaliteitsklasse Overig

materiaal behuizing

Oppervlaktebescherming

Kleur behuizing

Materiaal afdekking

Spanningstype AC

Nominale spanning 220 - 240 V

Type

voedingsspanning

Nom. Stroom 50 - 50 mA

Type tandwiel,

gereedschap

Regeling inbegrepen Ja

Verwisselbare voorsc Nee

hakelapparatuur

Lichtverdeler

Energie- G

efficiëntieklasse van

de lichtbron volgens

EU regelgeving

2019/2015

Nominale levensduur 25000 h

L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde

levensduur van

50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	6.7 W
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Lichtuittrede	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	52 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	3000 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Traploos
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	65 mm
Hoogte/diepte	700 mm
Lengte	170 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	1
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	65
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	

