



Ledvance - SMART OUTD WIFI TRUNK SQ 50CM RGBW

SMART+ Wifi Trunk SQ Wall 50cm RGB + W

Artikelnummer 123795
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075763364
fabrikant
GTIN 04058075763364

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Geschikt voor aantal 0

lichtbronnen

Lamphouder Zonder

Materiaal behuizing Aluminium

Kwaliteitsklasse Overig

materiaal behuizing

Oppervlaktebescherming

Kleur behuizing

Materiaal afdekking

Spanningstype AC

Nominale spanning 220 - 240 V

Type

voedingsspanning

Nom. Stroom 50 - 50 mA

Type tandwiel,

gereedschap

Regeling inbegrepen Ja

Verwisselbare voorsc Nee

hakelapparatuur

Lichtverdeler

Energie- F

efficiëntieklasse van

de lichtbron volgens

EU regelgeving

2019/2015

Nominale levensduur 25000 h

L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde

levensduur van

50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)

Lumenbehoud bij 0 %

| | | |
|--|--|-----|
| gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Constante lichtstroomrefgeling | Nee | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 | |
| Beschermingsgraad (NEMA) | | |
| Slagvastheid | | |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I | |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W | |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 7.5 W | |
| Lichtverdeling | Asymmetrisch | |
| Lichtuittrede | 0 - 0 lm | |
| Armaturefficiëntie | 24 lm/W | |
| Lichtsterkte | 0 cd | |
| Stralingshoek | | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K | |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) | |
| Arbeidsfactor | 0.6 | |
| Flikkerende waarde | 0 | |
| Pst LM | | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0 | |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee | |
| Lumen regelbaar | Traploos | |
| Stralingshoek regelbaar | Nee | |
| Breedte | 66 mm | |
| Hoogte/diepte | 500 mm | |
| Lengte | 66 mm | |
| Diameter | 0 mm | |
| Type bedrading | Afsluiting | |
| Aantal polen | 1 | |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 0 | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 0 | |
| Aansluitwijze | | |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm ² | |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee | |
| Compatible met Google Assistant | Ja | |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja | |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja | |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | | |

