



Ledvance - SMART OUTD WIFI TRUNK SQ 80CM RGBW

SMART+ Wifi Trunk SQ Wall 80cm RGB + W

Artikelnummer 123796
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075763388
fabrikant
GTIN 04058075763388

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Geschikt voor aantal 0

lichtbronnen

Lamphouder Zonder

Materiaal behuizing Aluminium

Kwaliteitsklasse Overig

materiaal behuizing

Oppervlaktebescherming

Kleur behuizing

Materiaal afdekking

Spanningstype AC

Nominale spanning 220 - 240 V

Type

voedingsspanning

Nom. Stroom 50 - 50 mA

Type tandwiel,

gereedschap

Regeling inbegrepen Ja

Verwisselbare voorsc Nee

hakelapparatuur

Lichtverdeler

Energie- F

efficiëntieklasse van

de lichtbron volgens

EU regelgeving

2019/2015

Nominale levensduur 25000 h

L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde

levensduur van

50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	Nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP44	
Beschermingsgraad (NEMA)		
Slagvastheid		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W	
Systeemvermogen, systeemprestaties	7.5 W	
Lichtverdeling	Asymmetrisch	
Lichtuittrede	0 - 0 lm	
Armaturefficiëntie	24 lm/W	
Lichtsterkte	0 cd	
Stralingshoek		
Lichtkleur	Wit	
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K	
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)	
Arbeidsfactor	0.6	
Flikkerende waarde	0	
Pst LM		
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0	
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	
Lumen regelbaar	Traploos	
Stralingshoek regelbaar	Nee	
Breedte	66 mm	
Hoogte/diepte	800 mm	
Lengte	66 mm	
Diameter	0 mm	
Type bedrading	Afsluiting	
Aantal polen	1	
Geleiderdoorsnede	0 mm ²	
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0	
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0	
Aansluitwijze		
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²	
Compatible met Apple HomeKit	Nee	
Compatible met Google Assistant	Ja	
Compatible met Amazon Alexa	Ja	
Met IFTTT ondersteuning	Ja	
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)		

