



Ledvance - SMART OUTD WIFI ECLIPSE 80CM RGBW

SMART+ WIFI Eclipse 80cm RGB + W

Artikelnummer 123793
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075763326
GTIN 04058075763326

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Geschikt voor aantal 0

lichtbronnen

Lamphouder Zonder

Materiaal behuizing

Kwaliteitsklasse Overig

materiaal behuizing

Oppervlaktebescherming

Kleur behuizing

Materiaal afdekking

Spanningstype AC

Nominale spanning 220 - 240 V

Type

voedingsspanning

Nom. Stroom 70 - 70 mA

Type tandwiel,

gereedschap

Regeling inbegrepen Ja

Verwisselbare voorsc Nee

hakelapparatuur

Lichtverdeler

Energie- F

efficiëntieklasse van

de lichtbron volgens

EU regelgeving

2019/2015

Nominale levensduur 25000 h

L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde

levensduur van

50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	10 W
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	25 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.6
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	800 mm
Lengte	150 mm
Diameter	150 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	1
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	

