



Ledvance - SMART OUTD WIFI WALL CAMERA CON DG

SMART+ Wifi Wall Camera Control

Artikelnummer 123787
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075564602
fabrikant
GTIN 04058075564602

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron

Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
ing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type
voedingsspanning
Nom. Stroom 73 - 73 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Lichtverdeler

Energie- D
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015
Nominale levensduur 25000 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	Nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP44	
Beschermingsgraad (NEMA)		
Slagvastheid	IK05	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W	
Systeemvermogen, systeemprestaties	16 W	
Lichtverdeling		
Lichtuittrede	0 - 0 lm	
Armaturefficiëntie	60 lm/W	
Lichtsterkte	0 cd	
Stralingshoek	Vrijstralend	
Lichtkleur	Wit	
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K	
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)	
Arbeidsfactor	0.5	
Flikkerende waarde	0	
Pst LM		
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0	
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	
Lumen regelbaar	Traploos	
Stralingshoek regelbaar	Nee	
Breedte	80 mm	
Hoogte/diepte	320 mm	
Lengte	120 mm	
Diameter	0 mm	
Type bedrading	Afsluiting	
Aantal polen	3	
Geleiderdoorsnede	0 mm ²	
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0	
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0	
Aansluitwijze		
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²	
Compatible met Apple HomeKit	Nee	
Compatible met Google Assistant	Ja	
Compatible met Amazon Alexa	Ja	
Met IFTTT ondersteuning	Ja	
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)		

