



# Ledvance - SMART OUTD WIFI CASCADEWALL RGBW DG

SMART+ Wifi Cascade Wall

**Artikelnummer** 123775  
**Artikelkortingsgroep** 6192  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075564244  
**GTIN** 04058075564244

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

### Soort

**verlichtingsarmatuur**  
**Met grondplaat** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Met bewegingssensor** Nee

### Lichtbron

**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Kwaliteitsklasse materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type voedingsspanning**  
**Nom. Stroom** 72 - 72 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc hakelapparatuur** Nee  
**Lichtverdeler**

**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015** F  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 25000 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Lumenbehoud bij** 0 %

<b>gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroom regeling</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP44
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK03
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	10 W
<b>Lichtverdeling</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	0 - 0 lm
<b>Armaturefficiëntie</b>	40 lm/W
<b>Lichtsterkte</b>	0 cd
<b>Stralingshoek</b>	Vrijstralend
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.5
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	120 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	180 mm
<b>Lengte</b>	160 mm
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>	0
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Ja
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Ja
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b>	

