



Ledvance - SMART OUTD WIFI PIPE 80CM RGBW DG

SMART+ Wifi Pipe 80cm Post RGB + W

Artikelnummer 123774
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075564220
fabrikant
GTIN 04058075564220

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron

Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type
voedingsspanning
Nom. Stroom 72 - 72 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Lichtverdeler

Energie- F
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015
Nominale levensduur 25000 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	10 W
Lichtverdeling	
Lichtuitrede	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	38 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	800 mm
Lengte	89 mm
Diameter	89 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	

