



Ledvance - SMART WIFI GARDEN SPOT RGBW 1P DG

SMART+ Wifi Garden Spot RGB + W

Artikelnummer 123766
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075478374
GTIN 04058075478374

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort verlichtingsarmatuur Aardingsstaaf
Met grondplaat Ja
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type voedingsspanning
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparaat Nee
Lichtverdeler

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Constante lichtstroom refgeling
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties 5 W
Lichtverdeling
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
0 - 0 lm
Armaturefficiëntie 52 lm/W
Lichtsterkte 0 cd
Stralingshoek Breedstralend 40-80°
Lichtkleur Overig
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.5
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
Kleurtemperatuur regelbaar Nee
Lumen regelbaar Traploos
Stralingshoek regelbaar Nee
Breedte 90 mm
Hoogte/diepte 295 mm
Lengte 145 mm
Diameter 0 mm
Type bedrading Afsluiting
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
Aansluitwijze
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

