



# Ledvance - SMART WIFI GARDEN POLE RGBW

SMART+ Wifi Garden Pole RGB + W

**Artikelnummer** 123759  
**Artikelkortingsgroep** 6192  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer** 4058075478213  
**fabrikant**  
**GTIN** 04058075478213

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Soort** Aardingsstaaf  
**verlichtingsarmatuur**  
**Met grondplaat** Ja  
**Met lichtsensor** Nee  
**Met bewegingssensor** Nee

## Lichtbron

**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Kwaliteitsklasse**  
**materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming**  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type**  
**voedingsspanning**  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel,** elektronisch  
**gereedschap** voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc** Nee  
**hakelapparatuur**  
**Lichtverdeler** Zonder

**Energie-** G  
**efficiëntieklasse van**  
**de lichtbron volgens**  
**EU regelgeving**  
**2019/2015**  
**Nominale levensduur** 25000 h  
**L70/B50 bij 25 °C**  
**Lumenbehoud bij** 0 %  
**gemiddelde**  
**levensduur van**  
**50.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Lumenbehoud bij** 0 %

**gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)**  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Constante lichtstroom refgeling**  
**Beschermingsgraad (IP)** IP65  
**Beschermingsgraad (NEMA)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** II  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 5.7 W  
**Lichtverdeling**  
**Lichtuittrede** Direct(rechtstreeks)  
0 - 0 lm  
**Armaturefficiëntie** 32 lm/W  
**Lichtsterkte** 0 cd  
**Stralingshoek** Vrijstralend  
**Lichtkleur** Overig  
**Kleurtemperatuur** 3000 - 3000 K  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0.5  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Kleurtemperatuur regelbaar** Nee  
**Lumen regelbaar** Traploos  
**Stralingshoek regelbaar** Nee  
**Breedte** 38 mm  
**Hoogte/diepte** 365 mm  
**Lengte** 38 mm  
**Diameter** 38 mm  
**Type bedrading** Afsluiting  
**Aantal polen** 2  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16** 0  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16** 0  
**Aansluitwijze**  
**Aansluitbare geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Compatible met Apple HomeKit** Nee  
**Compatible met Google Assistant** Ja  
**Compatible met Amazon Alexa** Ja  
**Met IFTTT ondersteuning** Ja  
**Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)**

