



Ledvance - SMART WIFI PLANON PLUS 30X30 RGBW

SMART+ Wifi Planon Plus 300x300mm RGB +
White

Artikelnummer 123645
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075495708
GTIN 04058075495708

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Met
bevestigingsmateriaal chermwerkplaats
Geschikt voor beeldscherm Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Overig
Rasteruitvoering Mat
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 200 - 200 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparaat Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee

Dimmer DSI	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur	SDCM6
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	E
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Nominale levensduur	25000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen	8
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	12
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	

Beschermingsgraad (NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse II volgens IEC 61140
Armatuur met begrenste oppervlakte Nee
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24

Nominale omgevingstemperatuur -20 - 40 °C
emperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm
Geschikt voor noodverlichting Nee
0 W

Met schakelaar
Met aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Met (lucht)roosters Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties 20 W
0 - 0 lm
Lichtkleur Overig
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
Constance lichtstroomrefgeling Nee
Breedte 300 mm
Hoogte/diepte 56 mm
Lengte 300 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading Afsluiting
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Totale harmonische vervorming (THD) 0 %
Aansluitwijze Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG0
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0

Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja

**Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024