



Ledvance - SUNATHOME CIRCULAR PENDANT 450 SI

SUN@HOME Circular Pendant Silver

Artikelnummer 123612
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075762749
fabrikant
GTIN 04058075762749

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Zilver
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 130 - 130 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF Nee
Dimmer Zigbee Nee
Dimmer met drukknop Nee
Lichtverdeler
Reflector Zonder
Lichtverdeling Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)
Lichtuittrede
Direct-/indirectaan Nee
I apart regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h

Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 70

Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 70

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Beschermingsgraad (IP) IP20

Beschermingsgraad (NEMA)

Slagvastheid

Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 Nee

Geschikt voor noodverlichting Nee

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 Lm

Met bewegingssensor 0 W

Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 0 - 0 lm/W
650 °C - 30 s

0 - 0 lm

| | |
|---|-----------------------|
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 18.5 W |
| Lichtkleur | |
| Kleurtemperatuur | 2200 - 5000 K |
| Kleurweergave-index | 90-100 (klasse 1A) |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 0 |
| Arbeidsfactor | 0.6 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0 |
| Constante lichtstroomrefgeling | Nee |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Traploos |
| Lumen regelbaar | Traploos |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Breedte | 0 mm |
| Hoogte/diepte | 1210 mm |
| Lengte | 1210 mm |
| Diameter | 450 mm |
| Ophanging meegeleverd | Ja |
| Pendellengte | 1210 - 1210 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm ² |
| Aantal polen | 0 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Compatible met Casambi | |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024