



Ledvance - SUNATHOME CIRCULAR PENDANT 450 WT

SUN@HOME Circular Pendant White

Artikelnummer 123611
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075762725
fabrikant
GTIN 04058075762725

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 130 - 130 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF Nee
Dimmer Zigbee Nee
Dimmer met drukknop Nee
Lichtverdeler
Reflector Zonder
Lichtverdeling Symmetrisch
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Lichtuittrede
Direct-/indirectaan Nee
I apart regelbaar
Energie- F
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015

Nominale levensduur 30000 h
L70/B50 bij 25 °C

Max. aantal armaturen 70
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16

Max. aantal armaturen 70
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16

Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde

levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde

levensduur van
75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van

50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van

75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Beschermingsgraad IP20
(IP)

Beschermingsgraad
(NEMA)

Slagvastheid
Beschermingsklasse II
volgens IEC 61140

Armatuur met Nee
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"

volgens EN
60598-2-24

Geschikt voor Nee
noodverlichting

Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)

0 W

Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

0 - 0 lm/W

Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11

0 - 0 lm

Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	18.5 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	2200 - 5000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Arbeidsfactor	0.6
Flikkerende waarde Pst LM	0
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Traploos
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	1210 mm
Lengte	1210 mm
Diameter	450 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1210 - 1210 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024