



Ledvance - SMART WIFI DECOR TWIST PENDANT TWWT

SMART+ Wifi Decor Twist Pendant White TW

Artikelnummer 123609
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075757448
fabrikant
GTIN 04058075757448

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 132 - 132 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF Nee
Dimmer Zigbee Nee
Dimmer met drukknop Nee
Lichtverdeler
Reflector Zonder
Lichtverdeling Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)
Lichtuittrede
Direct-/indirectaan Nee
I apart regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h

Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 0

Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 0

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Beschermingsgraad (IP) IP20

Beschermingsgraad (NEMA)

Slagvastheid Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 Nee

Geschikt voor noodverlichting Nee

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm

Met bewegingssensor 0 W

Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 0 - 0 lm/W

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 0 - 0 lm

Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	24.5 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	3000 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (Klasse 1B)
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	0
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Traploos
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	1500 mm
Lengte	1500 mm
Diameter	265 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1500 - 1500 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025