



Ledvance - LS V-2000/865/5/IP66 FS1

LS V -2000/865/5/IP66

Artikelnummer 123166
Artikelkortingsgroep 6198
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075705746
GTIN 04058075705746

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering Band
Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Aantal lampen per meter 70
Aantal lampen per voet 0
Lampvermogen per meter 16 W
Lampvermogen per voet 0 W
Lichtstroom per meter 1710 lm
Armaturefficiëntie 107 lm/W
Spanningstype DC
Type voedingsspanning
Lampspanning 24 - 24 V
Stralingshoek 120 °
Type tandwiel, gereedschap
Geschikt voor dimmer Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Systeemvermogen, 70 W

systeemprestaties	
Lichtkleur	
Constante lichtstroom Ja	
refgeling	
Kleurtemperatuur	6500 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek	Nee
regelbaar	
Breedte	10 mm
Hoogte/diepte	4.1 mm
Diameter	0 mm
Lengte van de enkele	100 mm
secties	
Totale lengte	0 m
Kleinste buigradius	30 mm
Met eindstuk	Nee
Met aansluitset	Nee
Met	Ja
beschermafdekking	
Zelfklevend	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare	0 - 0 mm ²
geleiderdoorsnede	
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple	Nee
HomeKit	
Compatible met	Nee
Google Assistant	
Compatible met	Nee
Amazon Alexa	
Met IFTTT	Ja
ondersteuning	
Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024	