



# Ledvance - LS VAL-600/865/5/IP65 FS1

LS VAL -600/865/5/IP65

**Artikelnummer** 123145  
**Artikelkortingsgroep** 6198  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075296633  
**GTIN** 04058075296633

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering** Band  
**Montagewijze** Opbouw  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Aantal lampen per meter** 60  
**Aantal lampen per voet** 18  
**Lampvermogen per meter** 5.5 W  
**Lampvermogen per voet** 0 W  
**Lichtstroom per meter** 550 lm  
**Armaturefficiëntie** 100 lm/W  
**Spanningstype** DC  
**Type voedingsspanning**  
**Lampspanning** 24 - 24 V  
**Stralingshoek** 110 °  
**Type tandwiel, gereedschap** Niet noodzakelijk  
**Geschikt voor dimmer**  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur**  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 20000 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP65  
**Beschermingsgraad (NEMA)** 4  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140**  
**Systeemvermogen,** 27 W

<b>systeemprestaties</b>	
Lichtkleur	Wit
<b>Constante lichtstroom</b>	
<b>refgeling</b>	
Kleurtemperatuur	6500 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0
<b>Kleurtemperatuur</b>	
<b>regelbaar</b>	
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek	Nee
<b>regelbaar</b>	
Breedte	10 mm
Hoogte/diepte	4.1 mm
Diameter	0 mm
Lengte van de enkele	100 mm
<b>secties</b>	
Totale lengte	0 m
Kleinste buigradius	30 mm
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Nee
Met	Ja
<b>beschermafdekking</b>	
Zelfklevend	Ja
Type bedrading	met doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>geleiderdoorsnede</b>	
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple	Nee
<b>HomeKit</b>	
Compatible met	Nee
<b>Google Assistant</b>	
Compatible met	Nee
<b>Amazon Alexa</b>	
Met IFTTT	Nee
<b>ondersteuning</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024