



# Ledvance - LS VAL-1000/840/5/IP65 FS1

LS VAL -1000/840/5/IP65

**Artikelnummer** 123143  
**Artikelkortingsgroep** 6198  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075296480  
**GTIN** 04058075296480

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering** Band  
**Montagewijze** Opbouw  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Aantal lampen per meter** 60  
**Aantal lampen per voet** 18  
**Lampvermogen per meter** 12 W  
**Lampvermogen per voet** 0 W  
**Lichtstroom per meter** 990 lm  
**Armatuurefficiëntie** 83 lm/W  
**Spanningstype** DC  
**Type voedingsspanning**  
**Lampspanning** 24 - 24 V  
**Stralingshoek** 110 °  
**Type tandwiel, gereedschap** Niet noodzakelijk  
**Geschikt voor dimmer**  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur**  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 20000 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP65  
**Beschermingsgraad (NEMA)** 4  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140**  
**Systeemvermogen,** 55 W

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>systeemprestaties</b>     |                       |
| <b>Lichtkleur</b>            | Wit                   |
| <b>Constante lichtstroom</b> |                       |
| <b>refgeling</b>             |                       |
| <b>Kleurtemperatuur</b>      | 4000 - 4000 K         |
| <b>Kleurweergave-index</b>   | 80-89 (klasse 1B)     |
| <b>Arbeidsfactor</b>         | 0                     |
| <b>Kleurtemperatuur</b>      |                       |
| <b>regelbaar</b>             |                       |
| <b>Lumen regelbaar</b>       | Traploos              |
| <b>Stralingshoek</b>         | Nee                   |
| <b>regelbaar</b>             |                       |
| <b>Breedte</b>               | 10 mm                 |
| <b>Hoogte/diepte</b>         | 4.1 mm                |
| <b>Diameter</b>              | 0 mm                  |
| <b>Lengte van de enkele</b>  | 100 mm                |
| <b>secties</b>               |                       |
| <b>Totale lengte</b>         | 0 m                   |
| <b>Kleinste buigradius</b>   | 30 mm                 |
| <b>Met eindstuk</b>          | Ja                    |
| <b>Met aansluitset</b>       | Nee                   |
| <b>Met</b>                   | Ja                    |
| <b>beschermafdekking</b>     |                       |
| <b>Zelfklevend</b>           | Ja                    |
| <b>Type bedrading</b>        | met doorvoerbedrading |
| <b>Aantal polen</b>          | 2                     |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>     | 0.5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Aansluitbare</b>          | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>geleiderdoorsnede</b>     |                       |
| <b>Aansluitwijze</b>         | Steekklem             |
| <b>Compatible met Apple</b>  | Nee                   |
| <b>HomeKit</b>               |                       |
| <b>Compatible met</b>        | Nee                   |
| <b>Google Assistant</b>      |                       |
| <b>Compatible met</b>        | Nee                   |
| <b>Amazon Alexa</b>          |                       |
| <b>Met IFTTT</b>             | Nee                   |
| <b>ondersteuning</b>         |                       |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024