



Ledvance - LS VAL-500/RGB/5 FS1

LS VAL -500/RGB/5

Artikelnummer 123121
Artikelkortingsgroep 6198
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075404441
GTIN 04058075404441
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering Band
Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Aantal lampen per meter 60
Aantal lampen per voet 18
Lampvermogen per meter 14.4 W
Lampvermogen per voet 0 W
Lichtstroom per meter 535 lm
Armatuurefficiëntie 37.2 lm/W
Spanningstype DC
Type voedingsspanning
Lampspanning 24 - 24 V
Stralingshoek 120 °
Type tandwiel, gereedschap Niet noodzakelijk
Geschikt voor dimmer
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP) IP00
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Systeemvermogen, 67 W

systeemprestaties	
Lichtkleur	Overig
Constante lichtstroom	
refgeling	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek	Nee
regelbaar	
Breedte	10 mm
Hoogte/diepte	2.2 mm
Diameter	0 mm
Lengte van de enkele	100 mm
secties	
Totale lengte	0 m
Kleinste buigradius	30 mm
Met eindstuk	Nee
Met aansluitset	Ja
Met	Nee
beschermafdekking	
Zelfklevend	Ja
Type bedrading	met doorvoerbedrading
Aantal polen	4
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare	0 - 0 mm ²
geleiderdoorsnede	
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple	Nee
HomeKit	
Compatible met	Nee
Google Assistant	
Compatible met	Nee
Amazon Alexa	
Met IFTTT	Nee
ondersteuning	

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024