



Ledvance - LS P-2000/930/5/IP67 FS1

LS P -2000/930/5/IP67

Artikelnummer 123101
Artikelkortingsgroep 6198
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075706095
GTIN 04058075706095
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering Band
Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Aantal lampen per meter 144
Aantal lampen per voet 0
Lampvermogen per meter 15.6 W
Lampvermogen per voet 0 W
Lichtstroom per meter 1753 lm
Armaturefficiëntie 112 lm/W
Spanningstype DC
Type voedingsspanning
Lampspanning 24 - 24 V
Stralingshoek 110 °
Type tandwiel, gereedschap
Geschikt voor dimmer Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Systeemvermogen, 78 W

systeemprestaties	
Lichtkleur	Wit
Constance lichtstroom	Ja
refgeling	
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Arbeidsfactor	0
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	10 mm
Hoogte/diepte	4.7 mm
Diameter	0 mm
Lengte van de enkele secties	55.56 mm
Totale lengte	0 m
Kleinste buigradius	30 mm
Met eindstuk	Nee
Met aansluitset	Nee
Met beschermafdekking	Ja
Zelfklevend	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024