



# Ledvance - LS P-1500/930/5/IP67 FS1

LS P -1500/930/5/IP67

**Artikelnummer** 123097  
**Artikelkortingsgroep** 6198  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer** 4058075706019  
**fabrikant**  
**GTIN** 04058075706019

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering** Band  
**Montagewijze** Opbouw  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Aantal lampen per meter** 144  
**Aantal lampen per voet** 0  
**Lampvermogen per meter** 12 W  
**Lampvermogen per voet** 0 W  
**Lichtstroom per meter** 1370 lm  
**Armatuurefficiëntie** 114 lm/W  
**Spanningstype** DC  
**Type voedingsspanning**  
**Lampspanning** 24 - 24 V  
**Stralingshoek** 110 °  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Geschikt voor dimmer** Nee  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur**  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 50000 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP67  
**Beschermingsgraad (NEMA)** Overig  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140**  
**Systeemvermogen,** 60 W

<b>systeemprestaties</b>	
Lichtkleur	Wit
Constance lichtstroom	Ja
<b>refgeling</b>	
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Arbeidsfactor	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	10 mm
Hoogte/diepte	4.7 mm
Diameter	0 mm
Lengte van de enkele secties	55.56 mm
Totale lengte	0 m
Kleinste buigradius	30 mm
Met eindstuk	Nee
Met aansluitset	Nee
Met beschermafdekking	Ja
Zelfklevend	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024