



# Ledvance - LS SUP-500/927/5 FS1

LS SUP -500/927/5

**Artikelnummer** 123040  
**Artikelkortingsgroep** 6198  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075237049  
**GTIN** 04058075237049  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering** Band  
**Montagewijze** Opbouw  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Aantal lampen per meter** 140  
**Aantal lampen per voet** 42  
**Lampvermogen per meter** 5.3 W  
**Lampvermogen per voet** 0 W  
**Lichtstroom per meter** 485 lm  
**Armaturefficiëntie** 92 lm/W  
**Spanningstype** DC  
**Type voedingsspanning**  
**Lampspanning** 24 - 24 V  
**Stralingshoek** 120 °  
**Type tandwiel, gereedschap** Niet noodzakelijk  
**Geschikt voor dimmer**  
**Verwisselbare voorsc hakelapparatuur**  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Nominale levensduur 0 h L70/B50 bij 25 °C**  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP00  
**Beschermingsgraad (NEMA)** 1  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140**  
**Systeemvermogen,** 26.5 W

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>systeemprestaties</b>     |                       |
| Lichtkleur                   | Wit                   |
| <b>Constante lichtstroom</b> |                       |
| <b>refgeling</b>             |                       |
| Kleurtemperatuur             | 2700 - 2700 K         |
| Kleurweergave-index          | 90-100 (klasse 1A)    |
| Arbeidsfactor                | 0                     |
| <b>Kleurtemperatuur</b>      |                       |
| <b>regelbaar</b>             |                       |
| Lumen regelbaar              | Traploos              |
| Stralingshoek                | Nee                   |
| <b>regelbaar</b>             |                       |
| Breedte                      | 8 mm                  |
| Hoogte/diepte                | 1.5 mm                |
| Diameter                     | 0 mm                  |
| Lengte van de enkele         | 50 mm                 |
| <b>secties</b>               |                       |
| Totale lengte                | 0 m                   |
| Kleinste buigradius          | 20 mm                 |
| Met eindstuk                 | Nee                   |
| Met aansluitset              | Nee                   |
| Met                          | Nee                   |
| <b>beschermafdekking</b>     |                       |
| Zelfklevend                  | Ja                    |
| Type bedrading               | met doorvoerbedrading |
| Aantal polen                 | 2                     |
| Geleiderdoorsnede            | 0.5 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluitbare                 | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>geleiderdoorsnede</b>     |                       |
| Aansluitwijze                | Steekklem             |
| Compatible met Apple         | Nee                   |
| <b>HomeKit</b>               |                       |
| Compatible met               | Nee                   |
| <b>Google Assistant</b>      |                       |
| Compatible met               | Nee                   |
| <b>Amazon Alexa</b>          |                       |
| Met IFTTT                    | Nee                   |
| <b>ondersteuning</b>         |                       |

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024