



Ledvance - URB LTRN V 59W SYMPS830-840 IP66 BK

URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 BK

Artikelnummer 122878
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer 4099854246807
fabrikant
GTIN 04099854246807

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof opaal

Ingebouwde batterij

Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 250 V
Nom. Stroom 150 - 260 mA
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer RF Nee

Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Instelbare optiek	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	7
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	11
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 50 °C
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	Nee
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte	0.25 m
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	59 W
Armatuurefficiëntie	0 - 0 lm
Lichtkleur	139 lm/W
Kleurtemperatuur	Wit 3000 - 4000 K

Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	417 mm
Lengte	395 mm
Diameter	395 mm
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	48 - 60 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Overig

Bediening via Bluetooth	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	

**Type aansluiting voor
sensor-/communicatie
module**

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024