



Ledvance - SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35ST GY

SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35ST GY

Artikelnummer 122864
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer 4099854079801
fabrikant
GTIN 04099854079801

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal

Ingebouwde batterij

Spanningstype AC
Nominale spanning 100 - 240 V
Nom. Stroom 420 - 420 mA
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee

Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer RF Nee

Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Instelbare optiek	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	28
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	30
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 50 °C
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	Nee
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte	0.5 m
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	90 W
Armatuurefficiëntie	0 - 0 lm
Lichtkleur	130 lm/W
Kleurtemperatuur	Wit 2700 - 2700 K

Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Arbeidsfactor	0.9
Breedte	260 mm
Hoogte/diepte	73 mm
Lengte	473 mm
Diameter	0 mm
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60 - 60 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Overig

Bediening via Bluetooth	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	
Met aanwezigheidsmelder	

**Type aansluiting voor
sensor-/communicatie
module**

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025