



Ledvance - SL AREA SM V 45W 730 RV20ST GY FS1

SL AREA SM V 45W 730 RV20ST GY

Artikelnummer 122852
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854030130
GTIN 04099854030130

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal

Ingebouwde batterij

Spanningstype AC
Nominale spanning 100 - 240 V
Nom. Stroom 186 - 186 mA
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja

Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee

Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer RF Nee

Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Instelbare optiek	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	64
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	64
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 50 °C
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	Nee
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte	0.5 m
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	45 W
Armatuurefficiëntie	0 - 0 lm
Lichtkleur	130 lm/W
Kleurtemperatuur	Wit 3000 - 3000 K

Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Arbeidsfactor	0.9
Breedte	172 mm
Hoogte/diepte	73 mm
Lengte	448 mm
Diameter	0 mm
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60 - 60 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Overig

Bediening via Bluetooth	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	
Met aanwezigheidsmelder	

**Type aansluiting voor
sensor-/communicatie
module**

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025