



Ledvance - SL FLEX MD P 58W 727 RV25ST WAL

SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL

Artikelnummer 122831
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075552326
GTIN 04058075552326

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing
Materiaal afdekking Glas transparant

Ingebouwde batterij

Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 277 - 277 mA
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer RF Nee

| | |
|--|----------------------|
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Instelbare optiek | Nee |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM5 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 h |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 | 10 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 | 21 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1 | -40 - 50 °C |
| Afstandsbediening | Zonder |
| Met radiosturing, radiocontrole | Nee |
| Constante lichtstroomrefgeling | Nee |
| Met programmagestuurde lichtregeling | Nee |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Kabellengte | 0 m |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 58 W |
| Armatuurefficiëntie | 0 - 0 lm |
| Lichtkleur | 134 lm/W |
| Kleurtemperatuur | Wit 2700 - 2700 K |

| | |
|--|-----------------------|
| Kleurweergave-index | 70-79 (klasse 2A) |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte/diepte | 90 mm |
| Lengte | 496 mm |
| Diameter | 0 mm |
| Geschikt voor vlechtmaat (-spoed) | 60 - 60 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm ² |
| Aansluitwijze | Steekklem |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | |
| Met aanwezigheidsmelder | |

**Type aansluiting voor
sensor-/communicatie
module**

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024