



Ledvance - HB COMP V 166W 840 110DEG IP65 VS1

HB COMP V 166W 840 110DEG IP65

Artikelnummer 122756
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075708198
fabrikant
GTIN 04058075708198

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)**
Wandmontage
**Geschikt voor
pendelophanging**
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Geschikt voor Nee
bijkomende lamp
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 720 - 720 mA
**Type tandwiel,
gereedschap**
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Regeling inbegrepen Ja
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer met Nee
**potentiometer (in het
toestel ingebouwd)**
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer Nee

fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Reflector	Zonder
Kleur reflector	
Reflectormateriaal	Overig
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 45 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
Geschikt voor noodverlichting	Nee
	0 W
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens	850 °C - 30 sec.

IEC 60695-2-11	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	166 W
	0 - 0 lm/W
	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (Klasse 1B)
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Arbeidsfactor	0.9
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	50 mm
Lengte	260 mm
Buitendiameter	260 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aansluitwijze	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Met beschermafdekking	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	17
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	17

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 27-11-2024