



Ledvance - HB DALI 210W/4000K 70DEG IP65

HB DALI 210 W 4000 K 70DEG IP65

Artikelnummer 122743
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075543966
fabrikant
GTIN 04058075543966

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)**
Wandmontage
**Geschikt voor
pendelophanging**
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
**Geschikt voor aantal
lichtbronnen** 0
**Geschikt voor
bijkomende lamp** Nee
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Nominale spanning 100 - 277 V
Nom. Stroom 950 - 950 mA
**Type tandwiel,
gereedschap** elektronisch
voorschakelapparaat
**Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur** Nee
Regeling inbegrepen Ja
Met bewegingssensor
**Met
aanwezigheidsmelder**

Met lichtsensor
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2
Dimmer DALI Ja
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer met Nee
**potentiometer (in het
toestel ingebouwd)**
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer Nee

fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Reflector	Zonder
Kleur reflector	
Reflectormateriaal	Overig
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	80000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingst- emperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 50 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
Geschikt voor noodverlichting	
	0 W
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Geschikt voor	0 - 0 W

lampvermogen	
Systeemvermogen, systeemprestaties	210 W
	0 - 0 lm/W
	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Arbeidsfactor	0.95
Constance lichtstroom regeling	
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	168 mm
Lengte	321 mm
Buitendiameter	321 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Met beschermafdekking	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Max. aantal armaturen³ per leidingbeveiliging sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen⁴ per leidingbeveiliging sschakelaar C16	

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024