



Ledvance - FL PFM DA 290W 4000K ASYM 55X110 BK

FL PFM DA ASYM 55X110 290W 4000K BK

Artikelnummer 122608
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075760615
GTIN 04058075760615

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 1420 - 1420 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar

Verwisselbare voorsc	Nee
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Dimmer DALI	Ja
Dimmer DMX	Ja
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	D
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	100000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	

Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 50 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	290 W
	0 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 - 0 lm
Lumen regelbaar	Nee
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde Pst LM	0
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Lengte	567 mm
Breedte	465 mm
Hoogte/diepte	97 mm
Buitendiameter	0 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlakte	Ja
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	3
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee

Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Casambi	
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025