



Ledvance - FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL

FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL

Artikelnummer 122592
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075580664
GTIN 04058075580664

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Ja
Geschikt voor podium-/vloermontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype DC
Nominale spanning 0 - 1 V
Nom. Stroom 6320 - 6320 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar

Verwisselbare voorsc	Nee
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Extreem smalstralend 10-20°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	100000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	

omgeving (tq)	
Constance lichtstroom	Nee
refgeling	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst	-30 - 50 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	1200 W
systeemprestaties	
	0 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	5700 - 5700 K
Kleurtemperatuur	Nee
regelbaar	
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Lichtstroom in	0 lm
noodbedrijf (Lm)	
	0 - 0 lm
Lumen regelbaar	Nee
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stralingshoek	Nee
regelbaar	
Stroboscoopeffectwa	0
arde SVM	
Lengte	841 mm
Breedte	591 mm
Hoogte/diepte	282 mm
Buitendiameter	0 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare	0 - 0 mm ²
geleiderdoorsnede	
Aansluitwijze	
Armatuur met	Nee
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Max. aantal armaturen0	
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen0	
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Gloeidraadbrandbaar	650 °C - 30 s
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
Fotobiologische	RG2
veiligheid volgens EN	
62471	
Geschikt voor beelds	Nee

chermwerkplaats	
Inbouw in geïsoleerd	Nee
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met IFTTT	Ja
ondersteuning	
Consistente kleur	SDCM5
(McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzi	0
ng (UGR)	
Compatible met Apple	Nee
HomeKit	
Bediening via	Nee
Bluetooth	
Compatible met	Nee
Google Assistant	
Compatible met	
Casambi	
Compatible met	Nee
Amazon Alexa	

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024