



Ledvance - FL PFM 290W/3000K ASYM 45X140 BK

FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK

Artikelnummer 122570
Artikelkortingsgroep 6195
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075353732
fabrikant
GTIN 04058075353732

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium -/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherm ing	Met poedercoating
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	1420 - 1420 mA
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	

Verwisselbare voorsc	Nee
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	E
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	100000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	

Constante lichtstroom	Nee
refgeling	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst	-30 - 50 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	290 - 290 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	290 W
systeemprestaties	
	0 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurtemperatuur	Nee
regelbaar	
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom in	0 lm
noodbedrijf (Lm)	
	0 - 0 lm
Lumen regelbaar	Nee
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stralingshoek	Nee
regelbaar	
Stroboscoopeffectwa	0
arde SVM	
Lengte	567 mm
Breedte	465 mm
Hoogte/diepte	97 mm
Buitendiameter	0 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare	0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede	
Aansluitwijze	Steekklem
Armatuur met	Ja
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Max. aantal armaturen	4
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	7
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Gloeidraadbrandbaar	650 °C - 30 s
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
Fotobiologische	RG1
veiligheid volgens EN	
62471	
Geschikt voor beelds	Nee
chermwerkplaats	

Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Casambi	
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024