



Ledvance - SF FLAT RD DALI 500 P 27W CS

SF FLAT RD DALI 500 P 27W CS

Artikelnummer 122443
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854292774
GTIN 04099854292774
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Mat
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 120 - 120 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparaat Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning Nee

modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Ja
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	B
Nominale levensduur	100000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	11
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	16
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II

Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24

Nominale omgevingst -20 - 45 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1

Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)
Geschikt voor Ja
noodverlichting 0 W

Met schakelaar
Met
aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd Nee

plafond,
brandwerendheid "F
met dak"

Met (lucht)roosters Nee

Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11

Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen

0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, 27 W
systeemprestaties

0 - 0 lm

Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K

Flikkerende waarde 0

Pst LM

Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)

Arbeidsfactor 0.9

Stroboscoopeffectwa 0

arde SVM

Constance lichtstroomNee

refgeling

Breedte 0 mm

Hoogte/diepte 71 mm

Lengte 500 mm

Buitendiameter 500 mm

Inbouwlengte 0 mm

Inbouwbreedte 0 mm

Inbouwhoogte/-diepte 0 mm

Inbouwdiameter 0 mm

Type bedrading Geschikt voor
doorvoerbedrading

Aantal polen 5

Geleiderdoorsnede 0 mm²

Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)

Aansluitwijze Steekklem

Fotobiologische RG0

veiligheid volgens EN

62471

Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede

Lichtsterkte 0 - 0 cd

Verblindingsbegrenzi 0

ng (UGR)

Kleurtemperatuur Standen

regelbaar

Lumen regelbaar Standen

Stralingshoek Nee

regelbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$) Ja

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024