



# Ledvance - SF FLAT RD 330 P 19W CPS

SF FLAT RD 330 P 19W CPS

**Artikelnummer** 122435  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4099854292378  
**GTIN** 04099854292378

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Met bevestigingsmateriaal** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Rasteruitvoering** Mat  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 85 - 85 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorschakelapparaat** Ja  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning** Nee

<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	
<b>Lichtverdeling</b>	
<b>Stralingshoek</b>	
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	B
<b>Nominale levensduur</b>	100000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	0
<b>Max. aantal armaturen</b>	57
<b>per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	
<b>Max. aantal armaturen</b>	73
<b>per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK08
<b>Beschermingsklasse</b>	II
<b>volgens IEC 61140</b>	

**Armatuur met  
begrensde oppervlakt  
etemperatuur "D"  
volgens EN  
60598-2-24**

**Nominale omgevingst -20 - 45 °C  
emperatuur volgens  
IEC62722-2-1**

**Lichtstroom in  
noodbedrijf (Lm)** 0 lm  
**Geschikt voor  
noodverlichting** Nee  
0 W

**Met schakelaar  
Met  
aanwezigheidsmelder  
Met bewegingssensor** Nee

**Met lichtsensor** Nee  
**Inbouw in geïsoleerd  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"** Nee

**Met (lucht)roosters** Nee

**Gloeidraadbrandbaar  
heidsproef volgens  
IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor  
lampvermogen** 0 - 0 W

**Systeemvermogen,  
systeemprestaties** 0 - 0 lm/W  
19 W

**Lichtkleur** Wit

**Kleurtemperatuur** 3000 - 3000 K

**Flikkerende waarde** 0

**Pst LM**

**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)

**Arbeidsfactor** 0.9

**Stroboscoopeffectwa** 0

**arde SVM**

**Constance lichtstroom**Nee

**refgeling**

**Breedte** 0 mm

**Hoogte/diepte** 65 mm

**Lengte** 330 mm

**Buitendiameter** 330 mm

**Inbouwlengte** 0 mm

**Inbouwbreedte** 0 mm

**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm

**Inbouwdiameter** 0 mm

**Type bedrading** Geschikt voor  
doorvoerbedrading

**Aantal polen** 5

**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>

**Totale harmonische  
vervorming (THD)** 0 %

**Aansluitwijze** Steekklem

**Fotobiologische** RG0

**veiligheid volgens EN**

**62471**

**Aansluitbare** 0 - 0 mm<sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede**

**Lichtsterkte** 0 - 0 cd

**Verblindingsbegrenzi** 0

**ng (UGR)**

**Kleurtemperatuur** Standen

**regelbaar**

**Lumen regelbaar** Standen

**Stralingshoek** Nee

regelbaar  
Bediening via Bluetooth Nee  
Compatible met Casambi Nee  
Compatible met Apple HomeKit Nee  
Compatible met Google Assistant Nee  
Compatible met Amazon Alexa Nee  
Met IFTTT ondersteuning Ja

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij  $t_q = 25^{\circ}\text{C}$ ) Ja

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024