



Ledvance - SF FLAT SQ 330 P 19W CPS

SF FLAT SQ 330 P 19W CPS

Artikelnummer 122436
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854292491
GTIN 04099854292491
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Mat
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 85 - 85 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparaat Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning Nee

modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	B
Nominale levensduur	100000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	57
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	73
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II

**Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24**

**Nominale omgevingst -20 - 45 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1**

Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)
Geschikt voor Nee
noodverlichting 0 W

Met schakelaar
Met
aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd Nee

**plafond,
brandwerendheid "F
met dak"**

Met (lucht)roosters Nee

**Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11**

Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen

0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, 19 W
systeemprestaties

0 - 0 lm

Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K

Flikkerende waarde 0

Pst LM

Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)

Arbeidsfactor 0.9

Stroboscoopeffectwa 0

arde SVM

Constance lichtstroomNee

refgeling

Breedte 330 mm

Hoogte/diepte 65 mm

Lengte 330 mm

Buitendiameter 0 mm

Inbouwlengte 0 mm

Inbouwbreedte 0 mm

Inbouwhoogte/-diepte 0 mm

Inbouwdiameter 0 mm

Type bedrading Geschikt voor
doorvoerbedrading

Aantal polen 5

Geleiderdoorsnede 0 mm²

Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)

Aansluitwijze Steekklem

Fotobiologische RG0

veiligheid volgens EN

62471

Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede

Lichtsterkte 0 - 0 cd

Verblindingsbegrenzi 0

ng (UGR)

Kleurtemperatuur Standen

regelbaar

Lumen regelbaar Standen

Stralingshoek Nee

regelbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$) Ja

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024