



# Ledvance - DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY

DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY

**Artikelnummer** 122250  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4099854080524  
**GTIN** 04099854080524

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Ja  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Met bevestigingsmateriaal** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Oppervlaktebescherming behuizing** Geen (onbehandeld)  
**Kleur behuizing** Grijs  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 300 - 300 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorschakelapparaat** Ja  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning** Nee

<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	
<b>Stralingshoek</b>	
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	D
<b>Nominale levensduur</b>	50000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	0
<b>Max. aantal armaturen</b>	34
<b>per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	
<b>Max. aantal armaturen</b>	34
<b>per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK08
<b>Beschermingsklasse</b>	II

volgens IEC 61140  
Armatuur met  
begrensde oppervlakt  
etemperatuur "D"  
volgens EN  
60598-2-24

Nominale omgevingst -20 - 40 °C  
emperatuur volgens

IEC62722-2-1  
Lichtstroom in  
noodbedrijf (Lm) 0 lm  
Geschikt voor  
noodverlichting Nee  
0 W

Met schakelaar  
Met  
aanwezigheidsmelder  
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee  
Inbouw in geïsoleerd Nee  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"

Met (lucht)roosters Nee  
Gloeidraadbrandbaar  
heidsproef volgens  
IEC 60695-2-11  
Geschikt voor  
lampvermogen 0 - 0 W

0 - 0 lm/W  
Systeemvermogen,  
systeemprestaties 66 W

0 - 0 lm  
Lichtkleur Wit  
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K  
Flikkerende waarde 0  
Pst LM

Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)  
Arbeidsfactor 0.9  
Stroboscoopeffectwa 0  
arde SVM

Constance lichtstroomNee  
refgeling

Breedte 70 mm  
Hoogte/diepte 60 mm  
Lengte 1494 mm  
Buitendiameter 0 mm  
Inbouwlengte 0 mm  
Inbouwbreedte 0 mm  
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
Inbouwdiameter 0 mm  
Type bedrading met doorvoerbedrading

Aantal polen 3  
Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
Totale harmonische  
vervorming (THD) 0 %

Aansluitwijze Steekklem  
Fotobiologische  
veiligheid volgens EN  
RG1

62471

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>

Lichtsterkte 0 - 0 cd  
Verblindingsbegrenzi  
ng (UGR) 0

Kleurtemperatuur Nee  
regelbaar

Lumen regelbaar Nee  
Stralingshoek Nee

regelbaar  
Bediening via Bluetooth Nee  
Compatible met Casambi Nee  
Compatible met Apple HomeKit Nee  
Compatible met Google Assistant Nee  
Compatible met Amazon Alexa Nee  
Met IFTTT ondersteuning Ja

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij  $t_q = 25^{\circ}\text{C}$ ) Nee

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024