



Ledvance - DP COMPACT 1200 44W/3000K GR IP66

DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR

Artikelnummer 122233
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075424241
GTIN 04058075424241

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Hoogglans
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 240 - 240 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee

Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	34
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	46

Beschermingsgraad (NEMA)
Slagvastheid IK08
Beschermingsklasse II
volgens IEC 61140
Armatuur met Ja
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24

Nominale omgevingst -35 - 50 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)
Geschikt voor Nee
noodverlichting
0 W

Met schakelaar
Met
aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met (lucht)roosters Nee
Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen

0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, 44 W
systeemprestaties

0 - 0 lm
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Flikkerende waarde 0

Pst LM
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.9
Stroboscoopeffectwa 0

arde SVM
Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 86 mm
Hoogte/diepte 68 mm
Lengte 1290 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading met doorvoerbedrading
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)

Aansluitwijze Steekklem
Fotobiologische RG0
veiligheid volgens EN
62471

Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)

Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja

**Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024